Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:13

Link do produktu: https://sklepmedyczny.net/pikflometr-microlife-pf100-p-123.html



Pikflometr Microlife PF100

Cena	**179,90 zł**
Cena poprzednia	~~**199,00 zł**~~
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**1 dzień**
Numer katalogowy	**PIKFLOMETR 5PF 100**
Kod EAN	**4719003620028**
Producent	**Microlife**
CE	**To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą**

Opis produktu

Pikflometr Microlife PF 100

Pikflometr Microlife PF100 jest urządzeniem przeznaczonym do pomiaru szczytu przepływu wydechowego (PEF) oraz natężenia objętości wydechowej w 1 sekundzie (FEV1)

Parametr FEV1 podaje objętość po 1 sekundowym wydechu
Urządzenie posiada szeroki zakres pomiarowy umożliwiający ocenę parametrów zarówno u dzieci jak i u osób dorosłych

Pikflometr Microlife PF100, Opis produktu:

- **Pomiar szczytowego przepływu powietrza PEF**
- **Pomiar natężenia objętości wydechowej w pierwszej sekundzie wydechu FEV1**
- **Wskaźnik stref pomiarowych:**
  - **czerwona: PEF < 300 l/min**
    żółta: PEF > 300 ml/min
    zielona: PEF > 400 l/min
- Wysoka dokładność pomiarów
- Zakres urządzenia odpowiedni dla dzieci i dorosłych
- Pamięć 240 wyników pomiarów z datą i godziną
- Możliwość podłączenia pikflometra do komputera: Kabel i oprogramowanie w komplecie
- Etui w zestawie

Dane techniczne Pikflometr Microlife PF 100:

- Zakres pomiarowy PEF: 50 - 900 l/min
- Zakres pomiarowy FEV1: 0,01 - 9,99 litrów
- Metoda pomiaru: za pomocą wiatraczka obrotowego

- Dokładność: PEF ą 20 l/min. lub 10% wartości odczytu, w zależności od tego, która wartość jest większa
- FEV1 ą 0.1 l lub 5% wartości odczytu, w zależności od tego, która wartość jest większa
- Jednostka pomiarowa PEF: 1 l/min
- Jednostka pomiarowa FEV1: 0,01 l
- Bezpieczeństwo danych: kopia bezpieczeństwa wykonywana przez EEPROM
- Pamięć: 240 pomiarów z datą/godziną
- Rozmiar: 77 x 144 x 48 mm
- Waga: 150 g (z bateriami)
- Temperatura: -5 do +50°C lub 23 do 122°F
- Wilgotność: maks. 10 do 90% wilgotności względna
- Temperatura robocza: 10 do 40 °C lub 50 do 104 °F
- Wilgotność robocza: maks. 10 do 85% wilgotności względnej
- Zasilanie: 2 baterie 1,5 V, rozmiar AAA
- Odnośnik do standardu: CE (Wytyczna UE 93/42/EWG) EN60601-1
- Aktualizacja standardu ATS z 1994
- Wymagania systemu: Microsoft® Windows® XP, Vista, 7, 8, procesor min. 550 MHz, min. 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym, 256 MB pamięci RAM, min. rozdzielczość: 800x600 w 256 kolorach, napęd CD-ROM dostęp do Internetu w celu pobrania online, jeden wolny port USB
- Urządzenie posiada Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych

W zestawie:

- **Pikflometr Microlife PF100**
- Ustnik
- Etui
- Kabel USB
- Uchwyt do mocowania urządzenia na ścianie
- Komplet baterii AAA
- Polska instrukcja obsługi
- Dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
- Dowód zakupu

Bezpieczeństwo Produktu

Producent: Microlife Corporation
Adres: 9F, 431, RuiGuang Road, NeiHu, Taipei 11492, Taiwan, China
Osoba odpowiedzialna: Ariel Wang ; e-mail: info@microlife.com.tw

EC-REP: Microlife UAB
Adres: P.Lukšio g. 32, 08222, Vilnius, Lithuania
Osoba odpowiedzialna: Erika Vitkauskiene, e-mail: info@microlife.lt

E-mail kontaktowy w PL: biuro.rzeszow@chde.pl

Instrukcja obsługi: https://cloud.chde.pl/index.php/s/xrzySHG2TTKnL6w

Karta produktu: https://cloud.chde.pl/index.php/s/38bcTbaHMBNytsJ